

Niveaumåler, med reduceret målestok

SFA / CR

- Praktisk til en bred vifte af væsker
- Nem at installere; Enkel at bruge
- Skaleret målestok
- Flyder i styrerør
- Justerbare niveauindikatorer



ANVENDELSE

SFA/CR er anvendelig til enhver niveauindikation på åbne beholdere, på meget dybe beholdere eller for at reducere længden af målestokken over tanken.

BESKRIVELSE

En flyder forbundet med to taljer glider med en modvægt ind i et styrekammer lavet af to PVC-profiler.

Modvægten er ophængt til en tredje talje for at halvere den indikerende bevægelse i forhold til flyderens bevægelse.

Skalaen bruger niveaufbrydere af typen BRK, aktiveret med magneten indbygget i modvægten.

BESTILLINGSINFORMATION

Varenummer **583 800**

Varenummer **SFA/CR/Inox**

Rustfri stål version indeholder:

- 1 rustfri stål tætningsbeslag
- 1 flyder, rustfri stål Ø 200 med styreøjer
- 4 rustfri stålklemmer
- 1 PVC aflæsnings skala, længde efter forespørgsel
- 2 rustfri stålholdere
- 1 modvægt med indbygget magnet, med talje
- 1 PVC plade 650 x 450 x 15 mm
- Rustfri stålkabel med længde efter forespørgsel

Varenummer **583 850**

Varenavn **SFA/CR/PPH**

Polypropylen PPH version indeholder:

- 1 flyder PPH Ø 100 mm med styreringe
- 1 PVC aflæsnings skala, længde efter forespørgsel
- 2 rustfri stålholdere
- 1 modvægt med indbygget magnet, med talje
- 1 PVC plade 650 x 450 x 15 mm
- PPH kabel Ø 3 mm med længde efter forespørgsel

Varenummer **583 890**

Varenavn **BRK 60/SFA/CR**

Skiftekontakt der passer til SFA/CR; SFA CN

Se yderligere information i datablad 585-02



Klokkerfaldet 3, Hasle · 8210 Aarhus V

Tlf. +45 51 27 32 52 Web www.risborg-aps.dk

E-mail claus@risborg-aps.dk

Niveaumåler, med reduceret
målestok
SFA / CR

25-11-2022

D-583.04-DA-ABb

NIV

583-04/1