

# Bio TA

## Biologisk oliepletfjerner til asfalt

### Den biologiske behandling af olieforurenede asfaltoverflader.

- Biologisk nedbrydning af oliepletter
- Biologisk nedbrydelig
- Nedbryder ikke asfalt og asfaltbelægninger

### ANBEFALET ANVENDELSE

- Ryst beholder før brug (for at fordele bakterierne i væsken).
- Fugt oliepletten med vand, før Bio TA påføres.
- Påfør ufortyndet på oliepletten og børst.
- Lad det virke i 20 minutter, og skyl efter med vand.

**BEMÆRK:** Olieforurening på asfalt fører ofte til ætsning af overfladen, hvilket giver en farveændring. Denne proces er forårsaget af opløsningsmidlerne fra olieudslip og kan ikke genskabes: Bio TA kan ikke afhjælpe misfarvningen.

**Indeholder:** Dipropylenglycol methylether; Benzensulfonsyre, 4-C10-13-sec-alkylderivater, forb. med 2 propanamin; alkoholer, C9-11, ethoxyleter; Ethylendiamintetra eddikesyre, tetranatrium salt  
**pH ufortyndet:** 8.0

### Fare

#### Forårsager alvorlige øjenskader.

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgiveligt for børn. Bær beskyttelsehandsker / beskyttelsestøj / øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i adskillige minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt med at skylle. Hvis øjenirritation fortsætter, søg lægehjælp..

B/N: S1552

**5 liter**

Leveres af **RISBORG ApS**

Klokkerfaldet 3, 8210 Aarhus V, Danmark

Phone: +45 51 27 32 52 E-mail: [claus@risborg-aps.dk](mailto:claus@risborg-aps.dk)

Produceret af

**OIL TECHNICS LTD**

Skotland