



Bio Tubes

BIOLOGISK OLIEFORDØJNING I OLIEUDSKILLERE

En ny tilgang til at mindske oliemængden i industrielle og forplads olieudskillere:

Placer 3 Bio Tubes i en udskiller og de fordøjer hver op til 2 kg olie hver uge, samlet 6 kg olie hver uge i op til 6 måneder!

Bio Tubes kan bruges i industrielle olieudskillere, spildbakker og olieholdige afløb

Bio Tubes flyder i toppen af udskilleren, absorberer og fordøjer olien, derfor reduceres mængden af olie i olieudskilleren med op til 95%.

- Oliespisende biologiske bakterier
- Miljøvenlig
- Vedligeholdelsesfri
- Mindsker rengørings omkostningerne
- Mindsker tømnings omkostningerne

Anbefalet anvendelse:

De bedste resultater nås når Bio Tubes nedsænkes i olieudskilleren lige efter tømning og rengøring.

3 Bio Tube per 5000 til 7000 liter volumen.

I en 3 kamre udskiller: Læg 1 Bio Tube i sekundær kammer og 2 Bio Tube i tredje kammer.

Skift hver 6 til 8 måned.

Anbefales ikke i udskillere med pH over 11 eller under pH 4.

For håndtering og korrekt anvendelse se sikkerhedsdatabladet: som kan downloades fra www.risborg-aps.dk



Emballagestørrelser:

Papkartoner med 3 eller 6 tuber



Leveres af **RISBORG ApS**
Klokkerfaldet 3, 8210 Aarhus V, Danmark
Telefon: +45 51 27 32 52
E-mail: claus@risborg-aps.dk
Webseite: risborg-aps.dk

Produceret af **Oil Technics Ltd.**, Skotland.