



Lemsolv Industrial

KRAFTIGT OPLØSNINGS- OG AFFEDTNINGSMIDDEL

Et meget effektivt, kraftigt ester-baseret opløsningsmiddel og affedtningsmiddel

Lemsolv Industrial fjerner det mest sejlivede fedt, tung olie, voks, asphaltiner og bitumen emulsioner.

Kan anvendes til affedtning af olitanke, maskiner, motorer mm

Fri for D-Limonen, klor og andre farlige opløsningsmidler.

- Hurtigtvirkende fedt og olie fjerner
- Skylles med vand
- Biologisk nedbrydelig
- Højtopløsende (>100kV)
- Kan bruges med olieudskillere
- Højt flammepunkt (65°C)
- Miljøvenlig og nemt nedbrydelig

Anbefalet anvendelse:

pH ufortyndet: 9.

Bruges som affedter ved kontakt påføring, dypning, nedsænkning eller påsprøjtning.

De bedste resultater opnås med efterskyllning med varmt vand.

Brug ufortyndet på det olieforurenede område og vent 10 til 15 minutter, derefter skyl efter med vand.

Bruges opløsningen i olietanke eller varmerør, anbefales en kontakttid på op til 60 minutter.

For håndtering og korrekt anvendelse se sikkerhedsdatabladet: som kan downloades fra www.risborg-aps.dk



Emballagestørrelser:

2 liter spand med 250 servietter på 200x200mm,
12 x 0.5L sprayflasker, 4 x 5L, 25L, 200L, 1000L