

Lemsolv Industrial

Kraftigt affedtningsopløsningsmiddel

Et meget effektivt, kraftigt ester-baseret opløsningsmiddel og affedtningsmiddel Lemsolv Industrial fjerner det mest sejlivede fedt, tung olie, voks, asfaltiner og bitumen emulsioner.

- Kraftigt virkende
- Skylles med vand
- Biologisk nedbrydelig
- Højtopløsende
- Ikke brandfarlig

ANBEFALET ANVENDELSE

- Bruges som affedter ved kontaktpåføring, dypning, nedsænkning eller påsprøjtning.
- De bedste resultater opnås med efterskyllning med varmt vand.
- Brug ufortyndet på det olieforurenede område og vent 10 til 15 minutter, derefter skyl efter med vand.
- Bruges opløsningen i olietanke eller varmerør, anbefales en kontakttid på op til 60 minutter.
- Led restvæsken til olieudskiller.

BEMÆRK: Ikke egnet til brug på polystyren/flamingo, acetat og visse malinger..

Indeholder: N,N-dimethyl 9-decenamid; 2,6-di-tert-butyl-p-cresol; Dipropylenglycol methylether; alkoholer, C9-11, ethoxyleret; isoparaffinisk opløsningsmiddel C10-C12

Fare

Brændbar væske. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlige øjenskader. Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger. Brug beskyttelsehandsker / beskyttelsestøj / øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i adskillige minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt med at skylle. Hvis øjenirritation fortsætter, søg lægehjælp. VED KONTAKT MED HUDEN (ELLER HÅRET): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med rigeligt vand og sæbe. Hvis hudirritation fortsætter, søg lægehjælp. Tøj skal vaskes inden næste brug. Vask hænder grundigt efter brug.



B/N: S155

5 liter

Leveres af **RISBORG ApS**

Klokkerfaldet 3, 8210 Aarhus V, Danmark

Phone: +45 51 27 32 52 E-mail: claus@risborg-aps.dk

Produceret af

OIL TECHNICS LTD

Skotland