



Sobo LF

VANDBASERET, RUSTBESKYTTENDE AFFEDTNINGSMIDDEL

Sobo LF er beregnet til rensning af olieforurenede komponenter i sprøjtevaskesystemer som tunneler, delevaskere, ultralydsrensemaskiner og damprensere.

Sobo LF er et lavtskummende vandbaseret affedningsmiddel, der efterlader overfladerne rene, oliefri og virker rustbeskyttende.

Kan bruges i vaskehaller, højtryksrensere, damprensere og ultralydsrensere.

Kan bruges med tryk op til 10 bar

- Hurtig virkning
- Angriber ikke malede overflader, akryl, metal eller bløde tætningsmidler
- Rustbeskyttende
- Lavtskummende
- Kan bruges med olieudskillere
- Uden VOC
- Biologisk nedbrydelig

Anbefalet anvendelse:

pH ufortyndet: 11,5. pH ved fortynding til 5%: 10,5.

Fortynd til 2 til 5% afhængig af forureningens grad og den ønskede rustbeskyttelse.

Bemærk:

Opløsninger under 10% er ikke klassificeret som farlige.

For håndtering og korrekt anvendelse se sikkerhedsdatabladet: som kan downloades fra www.risborg-aps.dk

Emballagestørrelser:

4 x 5L, 25L, 200L, 1000L

