

Universal

Fjerner delvis hærdet maling, harpiks og klæbemidler

Et alsidigt, sikkert opløsningsmiddel, der fjerner alle typer delvis hærdet harpiks, klæbemidler og overskydende maling, inklusive metal- og epoxybaserede malinger.

- Højt flammepunkt (80°C)
- Lav fareprofil
- Ubetydeligt VOC-indhold

ANBEFALET ANVENDELSE

- Anvendes som leveret til aftørring, iblødsætning, nedsækning eller skrivebordsrengøring.
- Kan skylles af med Lemsolv for at fjerne rester.
- Kan blødgøre eller opsvulme visse bløde elastomer-, bitumen- eller gummifugemasser.

Indeholder: (R)-p-mentha-1,8-dien; d-limonen; 7-methyl-3-methyleneocta-1,6-dien; alpha-pinen.

pH ufortyndet: 7.0



Advarsel

Brændbar væske. Indeholder d-limonen. Kan fremkalde en allergisk reaktion. Gentagen eksponering kan forårsage tørhed eller revner i huden. Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger. Undgå udledning til miljøet. Indholdet/beholderen bortskaffes til en autoriseret genbrugsstation..

B/N: S1552

5 liter

Leveres af **RISBORG ApS**

Klokkerfaldet 3, 8210 Aarhus V, Danmark

Phone: +45 51 27 32 52 E-mail: claus@risborg-aps.dk

Produceret af

OIL TECHNICS LTD

Skotland