

# Sobo LF

## Lavtskummende vandbaseret affedtningsmiddel

### Sobo LF er beregnet til rensning af olieforurenede komponenter i tunnelvask og højtryksvaskesystemer.

Sobo LF er lavtskummende, separatorvenlig og virker rustbeskyttende. Sobo LF er lavtskummende i intervallet 25C - 80C.

#### Brugsanvisning:

- Sobo LF bruges i tunnelvaskere og højtryks spray systemer.
- Det anbefales at bruge en 3-5% opløsning afhængig af forureningens grad.

Godkendelser ved brug af 4% opløsning:

- AMS 1526B • Boeing DG-17487 • Douglas Aircraft Company CSD#1

pH koncentration: 10.5 - 11.5

**Indeholder:** ALCOHOLS, C8- 10, ETHERS WITH POLYETHYLENE-POLYPROPYLENEGLYCOL MONOBENZYL ETHER; ALCOHOLS, C8- 18, ETHOXYLATED PROPOXYLATED; TETRAPOTASSIUM PYROPHOSPHATE; (R)-p-mentha-1,8- diene; d-limonene



B/N: S1177

**5 liter**

#### Fare

Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenskade. Indeholder d-limonene. Kan udløse allergisk reaktion. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. Undgå udledning til miljøet. Aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald. Vask hands grundigt efter brug. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Ved hudirritation: Søg lægehjælp. Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.

Leveres af **RISBORG ApS**

Klokkefaldet 3, 8210 Aarhus V, Danmark

Phone: +45 51 27 32 52 E-mail: claus@risborg-aps.dk

Produceret af

**OIL TECHNICS LTD**

Skotland