

FORLÆNGELSE AF TILSLUTNINGSKABEL

Det separat tilgængelige kabelklemmerør CET03 kan bruges til nemt at forlænge tilslutningskablet. Klemrøret kan installeres i potentielt eksplosive områder (inklusive Zone 1/ Kategori 2).



Leveres med 2 WAGO 222
terminalklemmer

Ex-markering

⊕ II 1G Ex ia IIB T4 Ga

Klemmerne har CAGE klemmeforbindelser med betjeningshåndtag.

Maks. tværsnit: 4mm²; ledertype = e+f

Forlængerkablets kabelskærm er ikke tilsluttet. De to endepropper har en O-ringstætning og skal sættes helt ind i røret efter kabeltilslutningen, derefter skal kabelforskrningerne spændes.

Bemærk!

Kassens beskyttelsesklasse IP65 iht. EN 60529 for tilslutningskabelforlængeren er ikke egnet til permanent nedsænkning i olie/-vandudskillere!



Klokkefaldet 3, Hasle · 8210 Aarhus V

Tlf. +45 51 27 32 52 Web www.risborg-aps.dk
E-mail claus@risborg-aps.dk

Alarmsystem til
olie/-vandudskiller

NivOil 230V – BETJENINGSVEJLEDNING

26-02-2024

M-531.01-DA-AK

NIV

531-01 /11