



Brugsanvisning PUR kloakmåtte

Anvendelse: Kloakmåtten af 100% polyurethan er designet til at beskytte, afdække og tætne afløb i tilfælde af utilsigtet spild af kemikalier og olier. Måtten er vandtæt, blød og klæbrig og tilpasser sig nemt eventuelle ujævnheder. Den er modstandsdygtig overfor olie, vand og de fleste kemiske produkter. Kloakmåtten placeres over afløbet for at forhindre væsker i at løbe ned i afløbet, imens spildet fjernes med hjælp af absorberende materiale, såsom klude, puder, sokker og granulat. Kloakmåtten har silikonevæv på oversiden og klæbende polyurethan på undersiden. Kloakmåtten kan genbruges efter en almindelig vask med sæbevand.

Før montering: Hvis muligt fjernes alt affald og snavs på den overflade, der skal dækkes. Udrul og påfør kloakmåtten med den klæbrige side nedad og sørg for, at dets dimensioner langt overstiger den overflade, der skal beskyttes. Gå på silikonesiden langs kanten så den klæbrige side af måtten bliver trykt ned i alle ujævnheder, så måtten bliver helt tæt.

Efter montering: Vask den klæbrige overflade med sæbe og vand inden opbevaring. Tør forsigtigt den klæbrige side på kloakmåtten. Rul den sammen så silikonesiden hele tiden er mod den klæbrige side.

Opbevaring: Opbevar kloakmåtten væk fra sollys ved stuetemperatur (mellem 0 og 50 grader Celsius). Levetid: 5 år for et ubrugt produkt i original emballage.

Som tilbehør findes en gul opbevaringstaske med teksten DRAIN PROTECTION KIT der sikrer høj synlighed og tilgængelighed. Taskerne har lynlås og bærehåndtag samt to beslag til montering på væg. Opbevaringstaskerne sikre at kloakmåtten beskyttes mod direkte sollys og snavs så kloakmåtten altid er klar til brug.

Produktspecifikation:

Øverste side: PES og silikone. Farve: Gul.

Nederste side: 100% klæbende polyurethane .

Maksimal driftstemperatur: 100 graders celsius i 30 minutter.

Kemisk resistens: Ingen beskadigelse af måtten ved kontakt med flussyre, formaldehyd, hexan, methanol, propylen, glykol, benzin og petroleum.

Svovlsyre: Let krympning.

Phenol ved 50C: Betydelig svælning (test udført over en periode på 3 dage).

De udførte test er givet til orientering. Det medfører ingen ansvar for os. Garantien gælder ikke i tilfælde af upassende brug. Udfør altid en test før brug, for at afgøre om kloakmåtten er egnet til det givne formål. Overhold de gældende regler i tilfælde af kontakt med farlige kemikalier.

