Tabeloversigt over Li-SAFE brandskabe med opladning og lockEX 2.0

Alle Li-SAFE skabe til opladning er udstyret med lockEX 2.0, den mekaniske sikkerhedsfunktion med glistbeskyttelse, som sikrer at dørene åbnes automatisk ved en eksplosion. Derefter låser dørene sig automatisk igen, så der ikke udledes røg, lugte eller andre kemiske stoffer.

Produktnavn	Ydre mål i cm	Indre mål i cm	Vægt i kg	Strøm	Incl. hylder	Ben eller hjul	Maks kWh	Lade udtag	Varenummer
Basic									
Li-SAFE 8/5 u/ben	80*66*52	73*53*45	86	230 v	1	Nej	3	9	P712108
Li-SAFE 8/5 ben	80*66*62	73*53*45	89	230 v	1	Ben	3	9	P712109
Li-SAFE 8/10 ben	80*66*111	73*53*84	145	230 v	3	Ben	6	18	P712114
Li-SAFE 8/10 ben	80*66*111	73*53*84	146	400 v	3	Ben	6	18	P712115
Li-SAFE 8/10 hjul	80*66*115	73*53*84	152	230 v	3	Hjul	6	18	P712116
Li-SAFE 8/10 hjul	80*66*115	73*53*84	153	400 v	3	Hjul	6	18	P712117
Li-SAFE 8/20 ben	80x66x213	73x53x176	267	230 v	6	Ben	12	36	P712048
Li-SAFE 8/20 ben	81x66x213	73x53x176	268	400 v	6	Ben	12	36	P712049
Premium									
Li-SAFE 8/5 u/ben	89*66*52	73*53*45	86	230 v	1	Nej	3	9	P712110
Li-SAFE 8/5 ben	89*66*62	73*53*45	89	230 v	1	Ben	3	9	P712111
Li-SAFE 8/10 ben	89*66*111	73*53*88	145	230 v	3	Ben	6	18	P712118
Li-SAFE 8/10 ben	95*66*111	73*53*88	146	400 v	3	Ben	6	18	P712119
Li-SAFE 8/10 hjul	89*66*115	73*53*88	152	230 v	3	Hjul	6	18	P712120
Li-SAFE 8/10 hjul	95*66*115	73*53*88	153	400 v	3	Hjul	6	18	P712121
Li-SAFE 8/20 ben	89*66*213	73*53*176	267	230 v	6	Ben	12	36	P712050
Li-SAFE 8/20 ben	89*66*213	73*53*176	268	400 v	6	Ben	12	36	P712051
Premium Plus									
Li-SAFE 8/5 u/ben	89*66*52	73*53*45	86	230 v	1	Nej	3	9	P712112
Li-SAFE 8/5 ben	89*66*62	73*53*45	86	230 v	1	Ben	3	9	P712113
Li-SAFE 8/10 ben	89*66*111	73*53*88	145	230 v	3	Ben	6	18	P712122
Li-SAFE 8/10 ben	95*66*111	73*53*88	146	400 v	3	Ben	6	18	P712123
Li-SAFE 8/10 hjul	89*66*115	73*53*88	153	230 v	3	Hjul	6	18	P712124
Li-SAFE 8/10 hjul	95*66*115	73*53*88	153	400 v	3	Hjul	6	18	P712125

Anbefalinger:
Maks stabling: Model 8/5: 3 gange. Model 8/10:2 gange. Model 8/10 må ikke stilles oven på 8/5. Alle skabe opfylder EI60 (60 min integritet og isolering). Maks kWh er det antal kWh, brandskabet maksimalt må opbevare. kWh er (V*Ah)/1000. Maks kapacitet pr niveau: 1.5kWh.